

Flatstift: 6,3
 Nyckelgrepp: 27
 Höjd: 52
 Längd, gänga: 9




PRODUKTKOD

602-100-1110



ex. Stål, förzinkat
 ex. Perbunan
 ex. 1/8"
 ex. 2-200 bar



Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1.5
- 9 = NPT 1/4"

Tätningsmaterial

- Membran
- 1 = Perbunan = NBR
 - 2 = Viton
 - 3 = APTK = EPDM
 - 4 = Silikon
 - 5 =
 - 6 = 70CR746 för Freon
 - 7 =
- Kolv
- 8 = För olja
 - 9 = För varmvatten

Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljerestent "Ölflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat

TEKNISKA DATA

Typ	602-2	602-10	602-20	602-50	602-100	602-100 K	602-200 K
Tryckområde	0,2-2	1-10	2-20	5-50	10-100	10-100	20-200
Övertrycksäker	100 bar		300 bar		600 bar		
Tätningstyp	Membran				Kolv		
Repeter noggrannhet	~2-5%						
Hysteres	~20%						
Kontaktfunktion	Växlande						
Växlingsfrekvens	200/min						
Spänning, max	250 volt						
Ström, max	6 amp.						
Täthetsklass	IP65						
Temperatur	-20° till +80°C						
Vikt	0,12 kg						
Anslutning, gänga	G 1/4", M 10x1 kon., M 12x1,5						

UGAB Components AB

Box 64
 SE-243 22 Höör

Telefon
 +46 (0)413-245 40

Telefax
 +46 (0)413-231 83

E-post
 post@ugab.se

URL
 www.ugab.se