

Nyckelgrepp: 27
 Höjd: 68
 Längd, gänga: 9
 El-ansl.; Bajonettkontakt



PRODUKTKOD

605-100-1110


↑	Specialutförande	
↑	Material	ex. Stål, förzinkat
↑	Tätningmaterial	ex. Perbunan
↑	Anslutning gänga	ex. 1/8"
↑	Tryckområde	ex. 2-200
↑	Typ	

Anslutning gänga

1 = G 1/8"
 2 = G 1/4"
 3 = M 10x1
 4 = NPT 1/8"
 5 = G 1/8", konisk
 6 = M 10x1, konisk
 7 = M 12
 8 = M 12x1.5
 9 = NPT 1/4"

Tätningmaterial

Membran 1 = Perbunan = NBR
 2 = Viton
 3 = APTK = EPDM
 4 = Silikon
 5 =
 6 = 70CR746 för Freon
 7 =
 Kolv 8 = För olja
 9 = För varmvatten



Material

1 = Stål, förzinkat
 2 = Stål, syrafast SS2346
 3 = Mässing 60, saltvattensäker
 4 = Mässing, nickelpläterat
 5 = Aluminium
 6 = Mässing/zink, pressgjuten
 7 = Stål/zink, pressgjuten

Specialutförande

1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
 2 = För plattmontage
 3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"
 4 =
 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
 7 =
 8 =
 9 = Annat

TEKNISKA DATA

Typ	605-2	605-10	605-20	605-50	605-100	605-100 K	605-200 K
Tryckområde	0,2-1	1-10	2-20	10-100	20-200	10-100	20-200
Övertryckssäker	100 bar		300 bar		600 bar		
Tätningstyp	Membran			Kolv			
Repeter noggranhet	~2-5%						
Hysteres	~20%						
Kontaktfunktion	Växlande						
Växlingsfrekvens	200/min						
Spänning, max	250 volt						
Ström, max	6 amp.						
Täthetsklass	IP65						
Temperatur	-20° till +80°C						
Vikt	0,15 kg						
Anslutning, gänga	G 1/4", M 10x1 kon., M 12x1,5						

UGAB Components AB

Box 64
 SE-243 22 Hör

Telefon
 +46 (0)413-245 40

Telefax
 +46 (0)413-231 83

E-post
 post@ugab.se

URL
 www.ugab.se