

Nyckelgrepp: 24
 Höjd: 43
 Längd, gänga: 9
 Flatsstift: 6,3



PRODUKTKOD

804-100-1110

| | | |
|---|------------------|-----------------------------------|
| ↑ | Specialutförande | |
| ↑ | Material | ex. Stål, förzinkat |
| ↑ | Tätningmaterial | ex. Perbunan |
| ↑ | Anslutning gänga | ex. 1/8" |
| ↑ | Tryckområde | ex. 10-100 |
| ↑ | Typ | NO (normalt öppen, dvs. slutande) |

Anslutning gänga

- 1 = G 1/8"
- 2 = G 1/4"
- 3 = M 10x1
- 4 = NPT 1/8"
- 5 = G 1/8", konisk
- 6 = M 10x1, konisk
- 7 = M 12
- 8 = M 12x1,5
- 9 = NPT 1/4"

Tätningmaterial

- | | |
|---------|-----------------------|
| Membran | 1 = Perbunan = NBR |
| | 2 = Viton |
| | 3 = APTK = EPDM |
| | 4 = Silikon |
| | 5 = |
| | 6 = 70CR746 för Freon |
| | 7 = |
| Kolv | 8 = För olja |
| | 9 = För varmvatten |

Material

- 1 = Stål, förzinkat
- 2 = Stål, syrafast SS2346
- 3 = Mässing 60, saltvattensäker
- 4 = Mässing, nickelpläterat
- 5 = Aluminium
- 6 = Mässing/zink, pressgjuten
- 7 = Stål/zink, pressgjuten

Specialutförande

- 1 = Guldpläterad kontakt, 801, 802, 803, 804
- 2 = För plattmontage
- 3 = Kabel oljeresistent "Ölflex"
- 4 =
- 5 = Mikrobrytare med guldkontakt
- 6 = Vattentät mikrobrytare med guldkontakt
- 7 =
- 8 =
- 9 = Annat

TEKNISKA DATA

| Typ | 804-1 | 804-10 | 804-20 | 804-100 | 804-200 | 804-100 K | 804-200 K |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Tryckområde | 0,2-1 | 1-10 | 2-20 | 10-100 | 20-200 | 10-100 | 20-200 |
| Övertryckssäker | | 300 bar | | | | 600 bar | |
| Tätningstyp | | | Membran | | | | Kolv |
| Kontaktfunktion | Normalt öppen (slutande) | | | | | | |
| Repeter noggrannhet | | ~5% | | | | 2-5% | |
| Hysteres | ~5-10% | | | | | | |
| Växlingsfrekvens | 200/min | | | | | | |
| Spänning, max | 250 volt | | | | | | |
| Ström, max | 2 amp. | | | | | | |
| Täthetsklass | IP55 | | | | | | |
| Temperatur | -20° till +100°C | | | | | | |
| Vikt | 0,09 kg | | | | | | |
| Anslutning, gänga | G 1/8", G 1/8" kon., NPT 1/8", G 1/4", M 10x1 kon., M 12x1,5 | | | | | | |

UGAB Components AB

Box 64
 SE-243 22 Höör

Telefon
 +46 (0)413-245 40

Telefax
 +46 (0)413-231 83

E-post
 post@ugab.se

URL
 www.ugab.se